



# Conquest 15W-40

## High performance diesel engine oil

Conquest 15W-40 è un lubrificante di alta qualità formulato per l'uso in motori diesel aspirati e turbocompressi.

### Applicazioni

- **Dedicato ai motori diesel pesanti**  
La sua formulazione è studiata per ottenere alte prestazioni in tutti i motori diesel 4 tempi.
- **Veicoli per il trasporto commerciale e movimento terra**  
Lubrificante ideale per flotte miste di veicoli per il trasporto stradale e da cantiere.
- **Motori di costruzione americana**  
Il basso contenuto di ceneri rende il Conquest 15W-40 adatto all'impiego sui motori diesel 4 tempi di costruzione americana.

### Prestazioni

- **Efficace contro la formazione di depositi**  
Conquest 15W-40 contiene additivi detegenti particolarmente efficaci contro la formazione di depositi sui pistoni mantenendo così un buon grado di pulizia di tutto il motore.
- **Eccellente protezione del motore**  
Una protezione ancora più efficace contro usura e corrosione.
- **Resistenza all'ossidazione**  
L'eccellente resistenza all'ossidazione assicura una viscosità costante per tutto l'intervallo di cambio.

### Specifiche:

- API Classifications - CF-4
- CCMC - D4
- Mercedes Benz - 228.3 lev.
- MAN - 271 lev.
- GM Allison - C-4 lev.

### Caratteristiche fisiche tipiche \*

| Conquest   | 15W-40        |
|--|---------------|
| Densità @ 15°C kg/l<br>(ASTM D1298)                              | 0.878         |
| Viscosità cinematica<br>@ 40°C cSt<br>100°C cSt<br>(ASTM D445)   | 110.7<br>15.8 |
| Indice di viscosità<br>(ASTM D2270)                              | 152           |
| Punto di infiammabilità °C<br>(Cleveland Open Cup)<br>(ASTM D92) | 220           |
| Punto di scorrimento °C<br>(ASTM D97)                            | -27           |

(\*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.