



IP Sintiax Excel

DESCRIZIONE

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel leggeri.

IP Sintiax Excel SAE 5W/40 permette una effettiva riduzione dei consumi di carburante.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

IP Sintiax Excel

Gradazione SAE (J.300)			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 4052	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	160
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **IP Sintiax Excel** SAE 5W/40 consente apprezzabili risparmi di carburante oltre ad un perfetto avviamento a freddo anche con temperature molto basse.
- **IP Sintiax Excel** SAE 5W/40 è in grado di fornire prestazioni al massimo livello previsto dalle attuali specifiche grazie al suo pacchetto di additivi che gli conferiscono ottime proprietà detergenti e disperdenti, elevate proprietà antiusura, forte resistenza alla formazione di schiuma ed ottime proprietà anticorrosione per una efficace protezione delle superfici interne del motore
- Le eccezionali caratteristiche antiossidanti, che ne contrastano il decadimento durante l'esercizio ad alta temperatura, la grande stabilità della viscosità anche dopo un impiego prolungato e la bassa volatilità permettono di limitare il consumo del lubrificante e di raggiungere con buona affidabilità i più lunghi intervalli di cambio olio indicati dai costruttori.

APPLICAZIONI

IP Sintiax Excel garantisce le migliori prestazioni nei motori quattro tempi a benzina di elevate potenze specifiche ed è particolarmente indicato per i più recenti motori turbocompressi, plurivalvole e con comando idraulico delle valvole.

IP Sintiax Excel è idoneo per tutte le autovetture con motore diesel anche ad iniezione diretta.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Sintiax Excel SAE 5W/40 è approvato a fronte delle seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA A3/B4-10
- API SM/CF
- Volkswagen 502.00/505.00
- Mercedes-Benz 229.5
- BMW LL 01
- Porsche A40
- Renault RN0700/0710



Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti del **Gruppo api S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.