



Shell Helix Ultra AV-L 5W-30

Ottimizza le prestazioni del motore fino al successivo cambio olio

Shell Helix Ultra AV-L è un lubrificante di ultima generazione totalmente sintetico studiato per garantire la massima protezione ai motori Volkswagen, Audi, Skoda e SEAT benzina e diesel inclusi i veicoli dotati di filtro antiparticolato. Approvato per service normale ed esteso.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

- **Protezione dei sistemi di controllo emissioni**
Formulazione Low-SAPS per proteggere e garantire una lunga vita dei sistemi di post trattamento.
- **Superiore protezione contro i depositi**
Formulato con additivi ottimizzati per fornire ulteriore pulizia rispetto ad oli convenzionali, specialmente sulle valvole di aspirazione.
- **Innovativa tecnologia Shell di detergenza attiva**
Fornisce la massima pulizia del motore impediscono alle ceneri di depositarsi sulle superfici del motore.
- **Risparmio di carburante**
Risponde ai requisiti di risparmio di carburante richiesti da Volkswagen.
- **Oli base sintetici selezionati**
Bassa volatilità dell'olio per minori consumi di lubrificante e quindi rabbocchi.
- **Stabilità ossidativa**
Formulato con speciali additivi antiossidanti per garantire maggiore resistenza al degradoe massima protezione del motore .

- **Bassa viscosità, rapida circolazione e basso coefficiente d'attrito**
Controllo dei consumi di carburante e facili partenze a freddo.
- **Protezione dell'ambiente**
Specialmente formulato per ridurre emissioni allo scarico.
- **Stabilità al taglio**
Variazioni di viscosità trascurabili per tutto l'intervallo di cambio.

Applicazioni principali

- Approvato da Volkswagen per i motori che richiedono le specifiche VW 504.00 e 507.00 .

Specifiche, Approvazioni & Consigli

- VW: 504.00, 507.00
- Supera i test prestazionali richiesti da : ACEA C3, A3/B3, A3/B4
- Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni dei costruttori contattare il Servizio Tecnico locale.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix Ultra AV-L 5W-30	
Viscosità SAE				5W-30	
Viscosità Cinematica	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	73.9	
Viscosità Cinematica	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	12.0	
Indice di Viscosità			ASTM D2270	159	
Densità	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	848	
Punto di Scorrimento			°C	ASTM D97	-48

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente . Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, Sicurezza & Ambiente

■ Salute e Sicurezza

Shell Helix Ultra AV-L non presenta significativi effetti per la salute e la sicurezza quando utilizzato in modo corretto e applicando i normali standard di igiene personale.

Evitare contatti con la pelle. Utilizzare guanti protettivi quando si maneggia l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate sulla salute e sulla sicurezza del prodotto sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza Prodotto Shell reperibile presso <http://www.epc.Shell.com/>

■ Proteggiamo l'ambiente

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogne, suolo o corsi d'acqua.

Informazioni supplementari

■ Suggerimenti

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.