

# Shell Nautilus Premium Inboard



## Lubrificante di alta qualità per motori introbordo e fuoribordo a 4 tempi

Shell Nautilus Premium Inboard è un lubrificante ad alte prestazioni formulato per garantire protezione superiore ai motori introbordo e fuoribordo a 4 tempi.

### Applicazioni

- **Motori a 4 tempi introbordo e fuoribordo a benzina e diesel**

### Specifiche e approvazioni

Nautilus Premium Inboard soddisfa i requisiti dei maggiori costruttori di motori introbordo e fuoribordo e supera ampiamente le seguenti specifiche internazionali:

API	CF-4 / SG
CCMC	D-4 / G-4
Volvo	VDS

### Salute, sicurezza e ambiente

Le indicazioni riguardanti Salute, Sicurezza e Ambiente sono contenute nella Scheda di Sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta al personale Shell.

**Proteggiamo l'ambiente.** Non disperdere il prodotto nel suolo, acque o scarichi, consegnandolo a punti di raccolta autorizzati.

Fare particolare attenzione alla manipolazione degli oli usati.

### Caratteristiche fisiche tipiche (\*)

Shell Nautilus Premium Inboard		15W-40
Viscosità SAE	SAE J 300	15W-40
Viscosità cinematica	ISO 3104	
a 40°C                   mm <sup>2</sup> /s		109,0
a 100°C                  mm <sup>2</sup> /s		14,4
Indice di viscosità	ISO 2909	140
Densità a 15°C               kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	885
Punto di infiammabilità PMCC   °C	ASTM D93	210
Punto di scorrimento           °C	ISO 3016	-27
Numero di alcalinità TBN   mg KOH/g	ISO 3771	10
Ceneri solfatate               %	ISO 3987	1,3

(\*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.