



High Temperature Spray

Lubrificante per catene fino a 280°C

Descrizione

Aerosol di olio sintetico eccezionalmente resistente alle alte temperature.

Proprietà

High Temperature Spray è formulato a base di olio sintetico ad elevata stabilità termica e additivi specifici.

High Temperature Spray vanta un ottimo potere lubrificante.

High Temperature Spray è esente da ceneri alle alte temperature.

High Temperature Spray mantiene pulite le catene.

High Temperature Spray è idrorepellente e protegge gli elementi lubrificati da ruggine e corrosione.

High Temperature Spray penetra in profondità nelle catene, grazie al suo potere schiumogeno e alla bassa tensione superficiale.

High Temperature Spray prolunga la durata delle catene, grazie alla presenza di additivi antiusura.

High Temperature Spray può essere utilizzato fino a 280°C senza coking.

Applicazioni

High Temperature Spray è espressamente raccomandato per la lubrificazione di catene ad elevate temperature (fino a 280°C) o in presenza di acqua.

High Temperature Spray è particolarmente consigliato anche per la lubrificazione di cuscinetti e trasportatori a rulli ad alta temperatura.

Specifiche

	Unità	Valore
Aspetto	-	Liquido
Colore	-	Giallo trasparente
Gas propellente	-	BP / HFO 1234ze
Volume	ml	800/600

Salute/Sicurezza

Per informazioni relative alla manipolazione e all'utilizzo in sicurezza di questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza.

Stoccaggio e manipolazione

Attenzione, contenitore sotto pressione: proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore.

Data di scadenza

3 anni dopo la data di fabbricazione

La data di fabbricazione è riportata come segue sul fondo della bombola:

14 163, 14 – Anno, 163 è il 163° giorno del 2014.

Nota

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. In considerazione dei numerosi fattori che possono influire sull'elaborazione e l'applicazione del nostro prodotto, tali dati non esimono i responsabili dallo svolgere le proprie indagini e test; né implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità del prodotto per uno scopo specifico. Eventuali descrizioni, disegni, fotografie, dati, proporzioni, pesi, ecc. qui indicati possono essere soggetti a modifica senza preavviso e non rappresentano la qualità contrattuale concordata del prodotto. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti garantire che vengano rispettati sia i diritti di proprietà che le leggi e le normative esistenti.

Mobil™

Termini & Condizioni: © 2018. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Limited. Mobil e i prodotti Mobil citati nel presente materiale sono marchi registrati e marchi di fabbrica di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue filiali, concessi in licenza d'uso a Moove Lubricants Limited che è responsabile del presente documento e dell'uso di tali marchi nell'ambito dello stesso. Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, riprodotti o comunque utilizzati o applicati senza previa autorizzazione.

Prodotto da Moove Lubricants Limited.
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311