



Dati del prodotto

## Transmax Agri Trans AS 80W

Anti-squawk transmission fluid

### Descrizione

Castrol Transmax Agri Trans AS 80W un fluido idraulico multiuso per trasmissioni e freni a bagno d'olio formulato per soddisfare le diverse esigenze di molti trattori e macchine agricole. Le caratteristiche AS (anti-squawk) della formulazione aiutano a minimizzare gli effetti delle vibrazioni/rumori dei freni a bagno d'olio.

### Vantaggi

- Riduce/elimina le vibrazioni e i cigolii dei freni a bagno d'olio
- Migliora l'efficienza dei freni
- Prolunga la vita degli impianti
- Diminuisce i costi di manutenzione

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Agri Trans AS 80W
Densità relativa @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.889
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83.7
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	117
Viscosità Brookfield @ -26°C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	31400
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	252

## Performance del prodotto

API GL-4

Meets - Ford ESN-M2C-86B, MFM1135

Can be used where NH 420A is specified.

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Agri Trans AS 80W

20 Jul 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it