

Tribol™ MO 14

Distaccante oleoso

Descrizione

Castrol Tribol™ MO 14 (precedentemente denominato Trenulo™ 03311) è un prodotto distaccante esente da siliconi e solventi formulato con esteri altamente stabili. Questo prodotto, durante le operazioni di saldatura ad arco, previene in maniera efficace l'adesione di gocce di metallo fuso sulla superficie in prossimità della zona di saldatura e previene la formazione di depositi sui becchi, lasciando quindi le superfici più pulite.

Applicazioni

Tribol™ MO 14 può essere utilizzato come agente distaccante per tutti i tipi di saldature ad arco. Può inoltre essere utilizzato in processi di taglio carta e della cellulosa per isolare gli utensili dal materiale stesso. Per assicurare migliori risultati, è raccomandato l'uso di sistemi spray o pistole a spruzzo affinché possa essere applicato uno strato sottile ed uniforme di Tribol™ MO 14 lungo la direttrice di saldatura e sui becchi.

Vantaggi

- Esente da silicone e solventi.
- Ha un eccezionale potere antiadesivo, anche in film sottile.
- Impedisce l'adesione delle gocce di metallo fuso alle superfici solide.
- Evita la compattazione di gocce fuse di metallo e impurezze varie nei sistemi con becchi, nei dispositivi di bloccaggio e negli stessi pezzi da saldare.
- Usando questo prodotto, non vi è nessuna difficoltà nei trattamenti successivi dei pezzi saldati, come la verniciatura, lo stampaggio e l'incollaggio.
- L'elevato punto di infiammabilità assicura un ambiente di lavoro sicuro.

Caratteristiche Tipiche

Test	Metodo	Unita' di misura	Tribol™ MO 14
Colore	Visivo	-	Giallo chiaro
Viscosità a 40°C	DIN 51562	mm ² /s (cSt)	14
Densità a 15°C	DIN 51757 / ASTM D1298	kg/m ³	908
Punto di infiammabilità COC (vaso aperto)	ISO 2592 / ASTM D92	°C	>220
Corrosione del rame, 24 ore a 100°C	ISO 2160 / ASTM D130	-	1a

Soggetto alle normali tolleranze di produzione.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Questo prodotto era precedentemente denominato Trenulo™ 03311. Il nome e' stato cambiato nel 2015.

Tribol™ MO 14
12 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checo, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial