

Mobil Agri Super 15W-40

Super Universal Tractor Oil

DESCRIZIONE

Il Mobil Agri Super è un lubrificante formulato per soddisfare le diverse esigenze di lubrificazione delle moderne macchine agricole: motori, sia a benzina che a gasolio, trasmissioni, freni a bagno d'olio, riduttori finali e sistemi idraulici. Possiede spiccate caratteristiche detergenti-disperdenti per mantenere in sospensione i prodotti della combustione e ridurre, quindi, la formazione sia di lacche e depositi carboniosi sia di morchie associate al funzionamento intermittente o a basse temperature.

Il Mobil Agri Super ha una buona fluidità alle basse temperature per consentire rapide partenze a freddo ed un rapido raggiungimento delle temperature di regime. Il pacchetto di additivi assicura, inoltre, una buona protezione del motore, della trasmissione e dei componenti idraulici, contro l'usura e la corrosione ed una elevata resistenza allo schiumeggiamento.

Il Mobil Agri Super contiene speciali additivi per prevenire lo stridio dei freni a bagno d'olio.

PREROGATIVE

Il Mobil Agri Super offre le seguenti prerogative:

- Ottima protezione contro l'usura e la corrosione.
- Eccellenti proprietà detergenti-disperdenti per mantenere pulito il motore.
- Buona fluidità a freddo.

L'utilizzo del Mobil Agri Super consente i seguenti benefici:

- Un solo prodotto soddisfa tutte le esigenze di lubrificazione dei mezzi agricoli riducendo il numero dei lubrificanti da impiegare ed i rischi di errore

- Riduzione dei costi operativi grazie alla maggiore pulizia dei motori, superiore protezione contro l'usura e durata in servizio dei motori.
- Buona protezione contro lo stridio dei freni a bagno d'olio incorporati nelle trasmissioni.
- Pronta risposta nelle partenze a freddo in condizioni ambientali sfavorevoli.

APPLICAZIONI

Il Mobil Agri Super è indicato nella lubrificazione di motori, trasmissioni manuali, riduttori finali, freni a bagno d'olio e sistemi idraulici di trattori ed ogni altra macchina agricola.

È indicato per motori a gasolio aspirati o turbocompressi e per motori a benzina quattro tempi. Il prodotto è adatto per applicazioni tipo MB.227.1 e ove sia ancora richiesto un prodotto a livello Caterpillar TO-2

Può, infine, essere utilizzato nei servosterzi e nelle scatole di ingranaggi per cui sia richiesto un olio motore.

SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute. Non è prevista alcuna particolare precauzione al di là di una buona igiene personale, incluso il lavaggio degli indumenti impregnati di prodotto e con acqua e sapone delle parti del corpo venute a contatto con esso. Ulteriori informazioni, inclusa la Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sono disponibili presso i Servizi Tecnici della Mobil Oil Italiana.

Mobil Agri Super 15W-40

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Caratteristiche	Metodo	Agri Super 15W-40
Gradazione SAE		15W-40
Densità a 15°C, kg/dm ³	ASTM D 1298	0.89
Viscosità cinematica a 40 °C, cSt	ASTM D 445	108
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	ASTM D 445	14.3
Viscosità Brookfield a -15°C, cP	ASTM D 5293	3.150
Indice di viscosità	ASTM D 2270	136
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	- 27
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	228
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	10.4
Ceneri solfatate, % peso	ASTM D 874	1.6

Livelli di qualità

API CF, CE / SF
FORD M2C 159B
MASSEY FERGUSON CMS 1139 , CMS 1144
JOHN DEERE J 27, J 20C
API GL-4 ,
ZF TE-ML-06B

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.