

# Mobil Delvac Serie 1400

Oli monogradi diesel di elevatissima qualità per applicazioni molto gravose

## Descrizione

I Mobil Delvac serie 1400 sono oli ad elevate prestazioni formulati per soddisfare le esigenze dei motori diesel dell'ultima generazione, comprese le unità turbocompresse ad iniezione diretta. Sono lubrificanti monogradi disponibili in una vasta gamma di gradazioni SAE dalla 10W alla SAE 50, formulati con basi minerali severamente raffinate al solvente e di ristretto taglio di viscosità per esaltarne le caratteristiche di bassa volatilità ed elevata resistenza termica-ossidativa. I Mobil Delvac serie 1400 possiedono eccezionali proprietà detergenti-disperdenti ed elevata riserva di alcalinità (T.B.N.). Garantiscono grande protezione contro la formazione di depositi sui pistoni, l'incollaggio delle fasce, la lucidatura delle canne, l'usura dei treni valvola e dei cuscinetti ed una migliore pulizia del motore anche in presenza di condizioni operative particolarmente gravose. I Mobil Delvac serie 1400 sono formulati con un pacchetto di additivi opportunamente bilanciato e testato per garantire nel tempo una elevata riserva di qualità del prodotto.

## Prerogative

I Mobil Delvac serie 1400 garantiscono le seguenti prerogative :

- Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.
- Elevata pulizia del motore.
- Eccezionale protezione contro fenomeni di incollaggio delle fasce e lucidatura delle canne.
- Buona protezione contro ruggine e corrosione.

- Ottima resistenza termica-ossidativa.
- Buone proprietà disperdenti e resistenza alla formazione di lacche e morchie.
- Riduzione dei consumi.

## Applicazioni

I Mobil Delvac serie 1400 sono oli formulati per la lubrificazione di motori diesel operanti in condizioni particolarmente gravose in applicazioni sia stradali che movimento terra. Sono in particolare raccomandati per motori diesel veloci turbocompressi ad iniezione diretta ed unità a precamera particolarmente sollecitate. I Mobil Delvac serie 1400 possono essere utilizzati in tutti i casi in cui i costruttori richiedano lubrificanti che superino le specifiche API SF/CD, API CD. Inoltre possono essere utilizzati nella lubrificazione di trasmissioni dove venga richiesto il superamento delle specifiche Caterpillar TO-2 ed Allison C-3. I Mobil Delvac serie 1400 sono compatibili con tutte le tenute normalmente utilizzate nei motori, comprese quelle in Viton e Nitrile, e con tutti i lubrificanti minerali.

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute. Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

**Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)**

Mobil Delvac	1410	1420	1430	1440	1450
Gradazione di viscosità SAE	10W	20	30	40	50
Viscosità cinematica, cSt a 40°C.	41.8	53.4	94.2	139.3	222.3
Viscosità cinematica, cSt a 100°C	6.8	7.9	11.4	14.6	19.9
Indice di viscosità	118	116	108	104	103
Punto di scorrimento, °C	-34	-32	-32	-29	-26
Punto di infiammabilità, °C.	216	223	232	245	250
TBN, mg KOH/g	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
Ceneri solfatate, % peso	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

**LIVELLI DI QUALITA'**

API	SF, CD
CATERPILLAR	TO-2
ALLISON	C-3

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

D1400SER.DOC  
Luglio '96