

Certrex 69 K

Disarmante per casseforme

Descrizione

Il Certrex 69 K è un olio disarmante per casseforme costituito da una miscela di oli minerali contenente additivi che conferiscono al prodotto un alto grado di untuosità ed un buon potere antiruggine ed anticorrosivo che garantisce una eccellente protezione delle casseforme.

Il Certrex 69 K forma un velo sottilissimo e tenace che consente il perfetto distacco del manufatto anche per più getti successivi riducendo gli interventi di manutenzione e di riapplicazione del disarmante.

Prerogative

Il Certrex 69 K garantisce le seguenti prerogative:

- Buona protezione contro ruggine e corrosione delle casseforme sia durante l'impiego che durante il periodo di inattività.
- Elevato potere ricoprente (30-60 mq/kg di prodotto).
- Facile ed omogenea nebulizzazione.
- Evita la necessità di ritocchi garantendo la costanza del grado di finitura dei manufatti.

Applicazioni

Il Certrex 69 K è un olio disarmante da impiegare a pennello o a spruzzo per l'umettatura delle casseforme metalliche per getti in calcestruzzo la cui superficie debba risultare esente da qualsiasi difetto di finitura e di natura estetica.

Salute e Sicurezza

Il prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute. Non è prevista alcuna particolare precauzione al di là di una buona igiene personale, incluso il lavaggio degli indumenti impregnati del prodotto e con acqua e sapone delle parti del corpo venute a contatto con esso. Ulteriori informazioni, inclusa la Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sono disponibili presso i Servizi Tecnici della Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Viscosità cinematica cSt a 40°C	D445	12.5
cSt a 100°C	D445	2.8
Indice di viscosità	D2270	95
Punto di scorrimento °C	D97	-15
Punto di infiammabilità °C	D92	160

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.