

Mobilgrease MP

Grasso multifunzionale al litio

Descrizione

Il Mobilgrease MP è un grasso multifunzionale di consistenza 2 formulato con un sapone al litio ed una base minerale severamente raffinata.

Garantisce una elevata stabilità chimica e strutturale per resistere al degrado termico-ossidativo ed assicurare una lubrificazione ottimale tra un intervallo di rilubrificazione e l'altro.

Il Mobilgrease MP è resistente al dilavamento con acqua e offre un'adeguata protezione contro acidi e basi moderatamente aggressive.

Prerogative

Il Mobilgrease MP presenta le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Lunga durata in servizio.
- Elevata resistenza al dilavamento con acqua.
- Eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.
- Buona protezione contro l'usura.
- Ottima stabilità strutturale per prevenire rammollimenti e fuoriuscite.

Tali prerogative gli consentono di garantire i seguenti benefici:

- Applicabilità con tutti i tipi di ingrassatori disponibili.
- L'idoneità di servizio su un vasto campo di temperature operative consente di ridurre il numero di lubrificanti utilizzati.
- I ridotti tempi di fermo macchina per manutenzione portano ad un incremento della produttività e dei profitti.

Applicazioni

Il Mobilgrease MP è raccomandato per la lubrificazione a grasso dei cuscinetti delle ruote e delle pompe dell'acqua, del telaio e dello sterzo di autovetture, autocarri, macchinario semovente e fisso di cantiere ed anche di macchinario industriale.

Per garantire una lubrificazione ottimale è preferibile non mescolare il prodotto con altri grassi formulati con saponi differenti (es. calcio o sodio).

Il Mobilgrease MP può essere impiegato in un campo di temperature compreso da -30°C. a +120°C.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Colore	Marrone
Tipo di sapone	Litio
Tipo di olio	Minerale
Consistenza (Grado NLGI)	2
Penetraz. sul lavorato (IP50 mm/10)	265/295
Viscosità olio base cSt a 40°C.	150
Viscosità olio base cSt a 100°C	14
Punto di goccia °C	180 min

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.