

# Mobiland Universal 20W-40

Lubrificante multifunzionale (TOU) per macchine agricole

## Descrizione

Il Mobiland Universal è un olio minerale formulato per soddisfare le esigenze di lubrificazione di motori, trasmissioni, riduttori finali e circuiti idraulici di macchinario agricolo.

Le caratteristiche della base minerale e del pacchetto di additivi garantiscono un'elevata stabilità termica-ossidativa, buona protezione contro ruggine e corrosione, ottime caratteristiche EP e resistenza allo schiumeggiamento.

## Prerogative

Il Mobiland Universal garantisce le seguenti prerogative:

- Buone caratteristiche detergenti-disperdenti.
- Buona fluidità per una pronta lubrificazione anche nelle partenze a freddo.
- Elevata protezione contro l'usura, la ruggine e la corrosione.

L'utilizzo del Mobiland Universal consente i seguenti benefici:

- Un solo prodotto per tutte le esigenze di lubrificazione ed in tutte le condizioni climatiche del macchinario agricolo.
- Lunga durata in servizio delle cariche di lubrificante.
- Riduzione delle spese di manutenzione ed incremento dei profitti.

## Applicazioni

Il Mobiland Universal è consigliato in tutte in quelle applicazioni in cui venga richiesto un lubrificante che soddisfi le specifiche API CC/SC.

Può quindi essere utilizzato con successo su motori, trasmissioni, circuiti idraulici e riduttori finali di macchine agricole. Se ne sconsiglia l'impiego nei riduttori finali con freni a bagno d'olio e negli ingranaggi ipoidi.

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

## Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione SAE	20W-40
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C	106
Viscosità cinematica, cSt a 100 °C	13.1
Indice di viscosità	120
Punto di scorrimento, °C	-24
Punto di infiammabilità, °C	220

## Incontra i livelli di qualità

API	CC / SC
-----	---------

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

LANDUNIV.DOC  
Novembre 2001