

Mobil Super 15W-40

Descrizione

Il **Mobil Super 15W-40** è un olio motore multigrado formulato con una base petrolifera severamente raffinata al solvente, miscelata con uno speciale additivo miglioratore dell'indice di viscosità, stabile alle sollecitazioni meccaniche, che assicura un'eccellente mantenimento della viscosità in servizio.

Contiene inoltre un'additivazione di tipo detergente/disperdente, antiusura e anticorrosiva accuratamente bilanciata al fine di fornire una protezione di grado superiore nella lubrificazione del motore.

Il **Mobil Super 15W-40** risponde alle più severe prescrizioni richieste per i motori delle odierne autovetture, sia a benzina che diesel, inclusi quelli equipaggiati con turbocompressore.

Il **Mobil Super 15W-40** è impiegabile anche nei motori dotati di marmitta catalitica, grazie alle prerogative della additivazione.

Caratteristiche

Il **Mobil Super 15W-40** possiede le seguenti caratteristiche:

- Ridotto consumo di lubrificante.
- Provato su motori turbo.
- Elevata riserva di qualità.
- Facilità di avviamento a bassa temperatura.
- Compatibilità con le marmitte catalitiche.

Benefici

- Raccomandato per tutti i motori a benzina e diesel per autovetture, compresi quelli equipaggiati con turbocompressore.
- Garantisce una superiore pulizia e protezione del motore nelle più severe condizioni operative e in tutti i tipi di traffico.
- Supera le più severe specifiche dei costruttori sia in termini qualitativi che di prestazioni.

- Garantisce una prolungata vita del motore con più bassi costi operativi e più lunghi intervalli manutentivi.
- Riduce la tendenza alla formazione di "black sludge", fornisce un'eccellente protezione contro l'ossidazione e possiede eccellenti proprietà antiusura.

Applicazioni

Il **Mobil Super 15W-40** è raccomandato per l'impiego in tutti i motori a benzina e diesel per autovetture, sia aspirati che turbocompressi.

Il **Mobil Super 15W-40** incontra i requisiti delle specifiche ACEA-98 A3/B3 garantendo una superiore protezione dalle morchie, stabilità all'ossidazione e proprietà antiusura.

Il **Mobil Super 15W-40** soddisfa inoltre i requisiti della classificazione API SJ/CF, la più recente specifica emessa dall'American Petroleum Institute riguardante i lubrificanti per autovetture.

Il **Mobil Super 15W-40** incontra i requisiti delle specifiche VW 501/505, rendendolo adatto all'impiego sui motori benzina e diesel del gruppo Volkswagen e Mercedes Benz.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Viscosità cinematica a 40 °C, cSt	104.0
a 100 °C, cSt	14.6
Indice di viscosità	143
Punto di scorrimento °C	-30
Punto di infiammabilità °C	217

Livelli di qualità

API	SJ/CF
ACEA-98	A3,B3
VW	501/505
MB	229.1

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

SUPER.DOC
NOVEMBRE '01