

Mobil Super 4T

Olio multistagionale per motori 4 tempi di motocicli

Descrizione

Il Mobil Super 4T è un lubrificante multistagionale per motori a 4 tempi di moto. Il Mobil Super 4T è formulato con una base petrolifera severamente raffinata, miscelata con uno speciale additivo miglioratore dell'indice di viscosità, stabile alle sollecitazioni meccaniche, che assicura un eccellente mantenimento della viscosità in servizio.

Contiene inoltre un'additivazione di tipo detergente/disperdente, antiusura e anticorrosiva accuratamente bilanciata al fine di fornire una protezione di grado superiore nella lubrificazione del motore. Infine, il Mobil Super 4T, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, è particolarmente adatto per la lubrificazione del cambio e del pacco frizione di moto a 4 tempi.

Prerogative

Il Mobil Super 4T assicura:

- Ridotto consumo di lubrificante
- Elevata "riserva di qualità"
- Facilità di avviamento alle basse temperature

Benefici

- Raccomandato per tutti i motori a 4 tempi di moto
- Garantisce una superiore pulizia e protezione del motore nelle più severe condizioni operative e in tutti i tipi di traffico
- Garantisce una prolungata vita del motore con più bassi costi operativi e più lunghi intervalli manutentivi
- Riduce la tendenza alla formazione di "black sludge", fornisce un'eccellente protezione contro l'ossidazione e possiede eccellenti proprietà antiusura

Applicazioni

Il Mobil Super 4T è raccomandato per tutti i motori a 4 tempi di moto.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Viscosità cinematica a 40 °C, cSt	104,0
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	14,6
Indice di viscosità	143
Punto di scorrimento °C	- 30
Punto di infiammabilità °C	217

Livelli di qualità

API	SJ/CF
ACEA-98	A3,B3

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

SUPER4T.DOC

MARZO '99