

Mobil Super M Diesel 15W-40

Descrizione

Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è un olio motore multigrado formulato con oli base severamente raffinati al solvente, miscelati con uno speciale additivo miglioratore dell'indice di viscosità, stabile alle sollecitazioni meccaniche, e con un pacchetto di additivi di tipo detergente/disperdente, antiusura ed anticorrosivo, accuratamente bilanciato al fine di fornire una protezione di grado superiore nella lubrificazione del motore. Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è specialmente sviluppato per soddisfare le esigenze delle autovetture equipaggiate con motori diesel sia aspirati che turbocompressi. Il prodotto è idoneo inoltre sia all'impiego su autovetture con motore a benzina di nuova generazione che su quelle di modelli meno recenti.

Prerogative

Le prerogative i benefici ed i vantaggi del **Mobil Super M Diesel 15W-40** sono i seguenti:

- Eccellente stabilità termico-ossidativa che consente di mantenere il motore pulito ed efficiente nel tempo
- Alto indice di viscosità che fornisce eccellente lubrificazione ad alta e bassa temperatura .
- Alta stabilità agli sforzi di taglio e costante e prolungata protezione del motore nelle piu' svariate condizioni di esercizio.
- Superiori caratteristiche antiusura per garantiscono una lunga vita al motore e prestazioni costanti nel tempo.

Applicazioni

Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è raccomandato per l'impiego in di autovetture, automezzi di trasporto leggero e furgoni equipaggiati con motori diesel od a benzina sia aspirati che turbocompressi di piu' recente generazione cosi' come dei modelli piu' vecchi.

Il prodotto puo' essere impiegato in automezzi operanti nelle piu' disparate condizioni climatiche.

Specifiche ed approvazioni

Mobil Super M Diesel 15W-40 puo'essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello:

ACEA A3/B3(98)
API SL/CF

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Densità a 15°C, ASTM D 4052, Kg/l	0.88
Viscosità cinematica a 40 °C, ASTM D 445	112
cSt a 100 °C, ASTM D 445	14.5
Indice di viscosità, ASTM D 2270	138
Punto di scorrimento, ASTM D 97, °C	-24
Punto di infiammabilità COC, ASTM D 92 °C	200+

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà possono variare leggermente. I caratteri Mobil, il Pegasus, il nome Delvac sono trademarks della Exxon Mobil Corporation o sue affiliate

SUPER M DIESEL.DOC

MARZO 2003