



**LUBRIFICANTI  
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

# FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40

API SL/CF  
ACEA A3/B3  
VW 501.01, 505.00  
MB 229.1

## DESCRIZIONE

**FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40** è il nostro più qualificato lubrificante multigrado, a base totalmente minerale, per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel di autovetture, sia aspirati che turboalimentati.

**FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40** è caratterizzato da:

- *eccezionali caratteristiche detergenti-disperdenti, essenziali nei brevi percorsi cittadini per evitare la formazione di morchie ed assicurare una ottimale pulizia del motore;*
- *altissimo indice di viscosità che permette immediati avviamenti a freddo e nel contempo assicura una corretta viscosità anche in prolungati percorsi autostradali con elevate temperature ambiente;*
- *spiccate caratteristiche antiusura ed elevata protezione dalla ruggine e dalla ossidazione;*
- *efficace protezione dalla corrosione anche per i motori diesel ove, per la presenza dello zolfo contenuto nel gasolio, i fenomeni possono presentarsi con maggiore aggressività.*

**FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40** assicura ai motori le migliori condizioni di lubrificazione per lunghi intervalli di tempo/chilometraggio.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE FORMULA SUPER PLUS SAE 15W-40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,874	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	13,33	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	134	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	238	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche.

**LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 11.18