



LHM PLUS

PSA-B 712710

DESCRIZIONE

LHM PLUS è un fluido idraulico a base minerale, colorato di verde, particolarmente studiato per riempimenti e raddocchi dei circuiti freni, sospensioni e sterzo di alcuni veicoli PSA (Citroën, Peugeot), che richiedono prodotti rispondenti alla specifica PSA-B-712710.

È usato anche nei circuiti idraulici centralizzati e gruppi frenanti "full-power" di autocarri FIAT e CITRÖEN che richiedono espressamente un LHM.

LHM PLUS può essere miscelato con tutti gli altri fluidi LHM approvati per l'uso nei circuiti idraulici dei veicoli Citroën muniti di serbatoio colorato in verde, anche se rispondenti a specifiche precedenti, ma non deve assolutamente essere miscelato con fluidi di natura diversa, vegetali o sintetici.

LHM PLUS è caratterizzato da:

- *eccezionale indice di viscosità, che assicura ottime prestazioni viscosimetriche anche in presenza di elevate temperature;*
- *bassissimo punto di scorrimento;*
- *ottime caratteristiche di protezione dalla corrosione;*
- *perfetta compatibilità con le guarnizioni.*

LHM PLUS ha inoltre ottime caratteristiche lubrificanti, non è igroscopico ed ha una validissima additivazione antischiuma ed antiusura.

CARATTERISTICHE TIPICHE LHM PLUS

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,842	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	6,41	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	19,05	mm ² /s
Viscosità a -40°C	ASTM-D-5293	1069	cP
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	335	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	124	°C
Punto di Scorrimento	ASTM-D-97	-54	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche.

ANTIGELI E FLUIDI FRENI



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it