



**LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

SINT FUTURE CHAMPION

ISO L-EGD, EGE LEVEL
PIAGGIO HEXAGON
JASO FD
API TC+

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico di altissimo livello qualitativo, con formulazione di avanguardia, particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi di altissime prestazioni.

SINT FUTURE CHAMPION si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed assicura:

- *ottimo potere lubrificante ed antiusura;*
- *assenza di depositi sulle luci di scarico;*
- *eliminazione dell'imbrattamento delle candele;*
- *ridottissima fumosità allo scarico;*
- *eccezionali prestazioni sugli innovativi motori a due tempi ad iniezione.*

SINT FUTURE CHAMPION per una facile identificazione, è colorato in verde.

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE CHAMPION

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,876	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	10,67	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	67,74	mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	147	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	89	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-33	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche.

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it