



**LUBRIFICANTI
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

SINT FUTURE LONG LIFE SAE 0W-30

ACEA C3
VW 504.00, 507.00
PORSCHE C30

DESCRIZIONE

Lubrificante totalmente sintetico per motori diesel e benzina di ultima generazione, sviluppato in accordo con le più recenti tecnologie motoristiche.

SINT FUTURE LONG LIFE è formulato con basi selezionate fluidissime e additivi prestazionali di alta gamma bilanciati in una formulazione idonea per intervalli di cambio estesi e che - con gradazione di viscosità **SAE 0W-30** - risulta ideale per far fronte alle più severe esigenze in termini di riduzione dei consumi di carburante (Fuel Economy).

Il prodotto garantisce:

- *partenze immediate a freddo anche alle temperature invernali più rigide*
- *eccezionali caratteristiche antiusura, anticorrosione e antischiuma*
- *ottime proprietà di detergenza e disperdenza per la pulizia del motore*
- *tutela dei sistemi di abbattimento dei fumi - quali FAP e TWC - grazie alla formulazione a contenuto ridotto di SAPS (fosforo, zolfo e suoi componenti)*
- *ridottissima volatilità*

SINT FUTURE LONG LIFE – in linea con le specifiche indicate - è indicato per motori benzina e diesel sia di autoveicoli che veicoli commerciali leggeri con intervallo di cambio olio esteso.

CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FUTURE LONG LIFE SAE 0W-30

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-4052	0,850	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	11,1	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	62	mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	174	
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-39	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: -.

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it