



**LUBRIFICANTI
VEICOLI COMMERCIALI
E AGRICOLTURA**

SUPER DIESEL TURBO SAE 15W-40

API CI-4
ACEA E7
MB-Approval 228.3
VOLVO VDS-3
MAN M 3275
MTU Type 2 quality
MACK EO-N
RENAULT RLD-2
CATERPILLAR ECF-2
GLOBAL DHD-1
ALLISON C4, TES439

DESCRIZIONE

Lubrificante minerale di alto profilo tecnologico per motori Diesel pesanti di ultima generazione.

Molto robusto e versatile **SUPER DIESEL TURBO SAE 15W-40** trova applicazione nei mezzi per il trasporto commerciale pesante, per agricoltura e movimento terra.

La conformità ai requisiti dei maggiori Costruttori lo rende ideale per l'utilizzo in flotte miste.

SUPER DIESEL TURBO SAE 15W-40 risponde agli stringenti livelli prestazionali di due delle più importanti classifiche internazionali degli oli per motori diesel, l'europea ACEA E7 e la americana API CI-4.

La specifica **API CI-4** è stata messa a punto con particolare attenzione ai mezzi che montano l'apparato di ricircolazione dei gas di scarico - **EGR** - per l'abbattimento degli ossidi di azoto: il lubrificante dedicato deve garantire protezione del motore dai fenomeni di accumulo di fuliggine (soot) e dallo sviluppo di acidità, particolarmente dannosa per il suo potere corrosivo.

Le caratteristiche più rilevanti di questo lubrificante sono:

- *spiccato potere di detergenza, disperdenza ed antiusura a tutela della pulizia e durata del motore;*
- *ottima resistenza all'ossidazione e allo sviluppo di composti acidi per intervalli cambio olio prolungati e migliore protezione dalla corrosione;*
- *riduzione dei depositi nei turbocompressori;*
- *ottimi risultati nel controllo del "bore polishing".*

CARATTERISTICHE TIPICHE SUPER DIESEL TURBO SAE 15W-40

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,881	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	14,56	mm ² /s
Viscosità a -20°C	ASTM-D-5293	6520	cP
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	140	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	228	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche.

LUBRIFICANTI VEICOLI COMMERCIALI E AGRICOLTURA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 03.21