



**LUBRIFICANTI  
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

# SUPER OUTBOARD MOTOR OIL

**NMMA TC-W3 RECERTIFIED**

## **DESCRIZIONE**

Olio speciale di recentissima formulazione, prediluito e senza ceneri (ashless) per motori fuoribordo due tempi; risponde alla specifica NMMA TC-W3, garantendo in tal modo, eccezionale potere lubrificante e protezione da incollamento fasce e grippaggi.

Assicura elevatissime prestazioni anche per miscela 100:1 (1%). Trattandosi di un prodotto prediluito garantisce una miscela istantanea ed omogenea anche a basse temperature ambientali.

Attenendosi alla tabella sotto riportata è possibile preparare facilmente miscele alle percentuali consigliate dal costruttore del motore:

BENZINA (LITRI)	MISCELA 2% (DOSI OLIO)	MISCELA 3% (DOSI OLIO)	MISCELA 4% (DOSI OLIO)
5	100 ml	150 ml	200 ml
10	200 ml	300 ml	400 ml
15	300 ml	450 ml	600 ml
20	400 ml	600 ml	800 ml

## **CARATTERISTICHE TIPICHE SUPER OUTBOARD MOTOR OIL**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,875	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	8,00	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	120	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	125	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-30	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

**LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 09.04