



**LUBRIFICANTI
CAMBI AUTOMATICI
E TRASMISSIONI**

TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86

FORD ESN-M2C86-B, -C
CASE NEW HOLLAND CNH MAT3525 (GIÀ NH M2C134D/FNHA-2-C-201)
MASSEY FERGUSON CMS M1135
CASE MS 1207
ALLISON C-4
SAME TRANSMISSIONS
LANDINI
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K
API GL-4

DESCRIZIONE

TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86 è un lubrificante di qualità superiore che soddisfa le esigenze di lubrificazione di trasmissioni, sistemi idraulici, frizioni, freni a bagno d'olio, convertitori di coppia e powershift delle macchine agricole, movimento terra e da cantiere che prescrivono l'uso di lubrificanti della categoria UTTO – Universal Tractor Transmission Oil.

È stato formulato utilizzando selezionate basi paraffiniche, con una completa additivazione antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma atta a soddisfare le molteplici esigenze dei diversi meccanismi lubrificati, in particolare del sistema frenante in cui riduce impuntamenti, vibrazioni e rumorosità.

TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86 è un prodotto altamente qualificato, di elevato livello tecnologico e dal profilo prestazionale ampio – conforme alle esigenze dei numerosi costruttori e standard sopra riportati - che in molti casi permette all'utilizzatore finale con parco mezzi numeroso di semplificare la gamma dei lubrificanti in esercizio, riducendo gli stoccaggi e il rischio di errori in fase di manutenzione o rabbocco.

Per le caratteristiche viscosimetriche, il prodotto – pur non essendo destinato alla lubrificazione del motore – è assimilabile alla gradazione **SAE 20W-30**.

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR TRACTOR LUBRICANT 86

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,867	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	10,99	mm ² /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	67,20	mm ² /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	155	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	226	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: descrizione.

LUBRIFICANTI CAMBI AUTOMATICI E TRASMISSIONI



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it