



GRASSI

TAMLITH GREASE 000 EP

**ISO 6743 L-CKG 000
DIN 51502 GP 000K-20**

DESCRIZIONE

Grasso a base litio filante con particolari additivi antiossidanti, antiattrito di adesività ed EP.

Grazie alla sua bassissima consistenza, è particolarmente indicato per la lubrificazione a grasso di sistemi centralizzati (tipo W.Vogel, ecc.). Inoltre è in linea con le richieste della specifica Mercedes Benz MB 264.0

TAMLITH GREASE 000 EP è caratterizzato da:

- *estrema omogeneità, anche ad elevate pressioni, ed assenza di lubrificanti solidi nel formulato; il che gli consente di evitare intasamenti della linea di lubrificazione, anche se con diametri minimi;*
- *ottima pompabilità anche a basse temperature e con lunghe distanze tra pompa ed organi da lubrificare;*
- *mirata fluidità dell'olio base che, in sinergia con gli additivi impiegati, consente una efficace lubrificazione anche nelle condizioni più critiche.*

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMLITH GREASE 000 EP

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Penetrazione manipolata 60 colpi a 25°C	ASTM-D-217	445-475	Dmm
Punto goccia	ASTM-D-566	150	°C
Prova anticorrosione	ASTM-D-1743	passa	
Test 4 sfere (carico sald.)	DIN 51530	2500	N

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche.

GRASSI



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 03.18