



**LUBRIFICANTI  
VEICOLI COMMERCIALI  
E AGRICOLTURA**

# TURBO DIESEL PLUS SAE 15W-40

API CH-4  
ACEA E7  
MB 228.3  
VOLVO VDS-3

## DESCRIZIONE

Olio multigrado per motori diesel aspirati o turboalimentati; gode di una aggiornata additivazione, in linea con le esigenze dei più moderni e potenti propulsori.

È caratterizzato da:

- *elevato potere detergente/dispersante che contrasta efficacemente la formazione di morchie, lacche e depositi carboniosi;*
- *eccellente protezione da ruggine e corrosione;*
- *ottime caratteristiche antiusura;*
- *eccezionali caratteristiche di resistenza alla ossidazione che consentono intervalli cambio olio prolungati.*

Grazie a queste sue prestazioni ed alla rispondenza alle classifiche e specifiche sopra indicate il **TURBO DIESEL PLUS SAE 15W-40** può essere vantaggiosamente utilizzato nella lubrificazione di tutti i motori diesel, anche se in difficili condizioni di esercizio.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE TURBO DIESEL PLUS SAE 15W-40**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,870	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	15,29	mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	109,7	mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	146	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	230	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche.