



**GRASSI**

# WHEEL BEARING GREASE

**ISO 6743 L-XBCHB3  
DIN 51502 KP3K-20**

## **DESCRIZIONE**

Grasso di colore bruno chiaro, addensato con saponi di litio e caratterizzato da una completa additivazione antiusura, adesivante, antiruggine ed antiossidante.

**WHEEL BEARING GREASE** possiede anche un'ottima stabilità strutturale; resiste quindi molto bene all'azione di laminazione che si esplica tra organi in moto relativo.

È stato studiato espressamente per garantire condizioni di lubrificazione ottimale ai cuscinetti dei mozzi delle ruote degli autoveicoli, in particolare di quelli industriali, che operano spesso in condizioni di esercizio molto severe.

Il suo impiego può essere esteso a tutti quei casi in cui la sua particolare additivazione trova una valida utilizzazione, ad esempio trasmissioni cardaniche, giunti e snodi. Può essere impiegato inoltre per tutti quegli organi con movimenti veloci nei quali l'additivazione di adesività contrasta efficacemente la forza centrifuga, ostacolando gli eventuali schizzi di grasso.

## **CARATTERISTICHE TIPICHE WHEEL BEARING GREASE**

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>METODO</b>	<b>VALORI TIPICI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
Gradazione NLGI	ASTM-D-217	3	
Colore	Visivo	Bruno	
Punto goccia	ASTM-D-566	200	°C
Wheel Bearing Test	ASTM-D-1263	<2	
Penetrazione manipolata 60 colpi a 25°C	ASTM-D-217	220/250	1/10 mm

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche, caratteristiche tipiche.

**GRASSI**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 03.18