



**ADDITIVI
PER CARBURANTI**

WR BT2

TRATTAMENTO COMPLETO BENZINA

DESCRIZIONE

L'introduzione di vetture benzina equipaggiate con motori ad iniezione ad alta pressione ha portato alla luce una serie di problematiche legate alla benzina verde. L'assenza del piombo, che donava un'eccellente lubricità al combustibile, ha fatto emergere numerosi problemi nell'accoppiamento steli valvola/guide valvola.

Inoltre la presenza di MTBE in sostituzione del piombo tende a sporcare i sensori dei sistemi di controllo della miscela aria-combustibile (debimetro, sonda lambda ecc.) con un conseguente funzionamento irregolare del motore ed un aumento della rumorosità.

L'introduzione di sistemi di iniezione sempre più complessi ha inoltre esasperato questo tipo di problematiche, evidenziando perdite di potenza del motore con conseguente aumento del consumo di carburante

Tamoil WR BT2 è un additivo che:

- *incrementa il numero di Ottani;*
- *migliora la scorrevolezza e la lubricità del combustibile*
- *protegge le valvole dall'usura;*
- *mantiene pulito il sistema di alimentazione;*
- *eleva il potere antidetonante;*
- *riduce i consumi di carburante.*

Dosaggio: 200 cc per 40 – 50 lt

CARATTERISTICHE TIPICHE WR BT2

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI MEDIO	UNITA' DI MISURA
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,815	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	1,97	mm ² /s
Infiammabilità	ASTM-D-92	>60	°C
Aspetto	Visivo	Liquido	
Colore	Visivo	Giallo - Incolore	

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: -

ADDITIVI PER CARBURANTI



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 09.15