

ANTICORIT BML 3

Protettivo sintetico esente da olio minerale

Descrizione

ANTICORIT BML 3 è un fluido completamente sintetico, privo di olio minerale formulato per la protezione dei particolari che devono essere protetti con prodotti esenti da olio minerale come i sistemi idraulici e frenanti.

Applicazione

ANTICORIT BML 3 è un protettivo pronto all'uso e può essere applicato a spruzzo, per immersione o riempiendo le attrezzature in maniera da garantirne il contatto con tutte le superfici da trattare.

Vantaggi

- Affidabile protezione alla corrosione
- Completamente sintetico
- Possiede specifici inibitori di fase vapore

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente areato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C. Il prodotto correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ai sei mesi. Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

ANTICORIT BML 3

Protettivo sintetico esente da olio minerale

Proprietà fisico chimiche tipiche:

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
Colore		0.5	L.F.
Densità (15°C)	Kg/m	985	DIN 51 757
Viscosità a 40°C	mm/s ²	35	DIN 51 562
Punto di infiammabilità	°C	>200	DIN-ISO 2592
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016