

ANTICORIT VCI UNI T

Inibitore in fase vapore, multi metal

Descrizione

ANTICORIT VCI UNI T compresse contiene una combinazione di inibitori corrosivi in fase vapore per la protezione di ferro e acciaio, nonché rame, ottone e altri metalli.

ANTICORIT VCI UNI T è utilizzato come integrazione ai sacchetti e sistemi di confezionamento VCI.

Per ottenere una buona protezione non è necessario porre il prodotto a diretto contatto con la merce.

Il VCI vaporizza e quindi si deposita sulla superficie del metallo, proteggendo anche aree difficili da raggiungere come fori, cavità ecc.

Si consiglia di aggiungere circa 50g ANTICORIT VCI UNI S / T per metro cubo di volume della confezione.

ANTICORIT VCI UNI T non contiene nitriti o ammine secondarie ed è pienamente conforme alla TRGS 615.

Applicazione

ANTICORIT VCI UNI T viene fornito in compresse.

Il prodotto è particolarmente adatto per l'imballaggio automatico.

Per ottenere il meglio protezione anticorrosiva, ANTICORIT VCI UNI T dovrebbe essere collocato il più vicino possibile alla merce e macchie da proteggere.

ANTICORIT VCI UNI T può essere usato per proteggere serbatoi di carburante, ingranaggi, tubi e altro ancora.

L'imballaggio deve essere ben chiuso per garantire una lunga durata dei tempi di protezione. I particolari trattati con ANTICORIT VCI UNI T non necessitano di alcuna pulizia.

Vantaggi

- Facile da usare
- Privo di nitriti e ammine secondarie
- Rispettoso dell'ambiente
- Nessun film: la superficie della merce non necessita di alcuna pulizia
- Il tempo di protezione dalla corrosione può essere facilmente regolato a requisiti specifici

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

ANTICORIT VCI UNI T

Inibitore in fase vapore, multi metal

Proprietà	U.M.	Valore	Metodo
pH (1% diluito in acqua)		8	L.F
Colore		Beige chiaro	L.F

Metalli	Protezione alla corrosione
Alluminio	Buona protezione
Cadmio	Uso non raccomandato
Cromo	Buona protezione
Piombo	Protezione moderata
Magnesio	Uso non raccomandato
Titanio	Buona protezione
Rame	Test raccomandato
Zinco	Buona protezione

L.F. = Laboratorio Fuchs