

ECOCUT 14 FP

OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Descrizione

ECOCUT 14 FP è un olio da taglio intero "S" attivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, agenti untuosanti, additivi EP ed antinebbia.

Applicazione

ECOCUT 14 FP è un prodotto specifico per operazioni di foratura profonda su leghe ferrose ed acciai anche alto legati.

ECOCUT 14 FP è apprezzato anche in operazioni di dentatura ingranaggi a creatore, quando i parametri di taglio sono particolarmente elevati.

Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti e zincoderivati
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti
- Minimizza l'usura dei pattini guida migliorando il grado di finitura del foro
- Marcata detergenze e facile decantazione del micro sfrido metallico
- Evaporazione particolarmente contenuta del fluido, data da un valore di infiammabilità elevato

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

07-2017, Page 1

ECOCUT 14 FP OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 1,5	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,880	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	16	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	>200	ASTM D92