

ECOCUT 22 GM

OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Descrizione

ECOCUT 22 GM è un olio da taglio intero "S" inattivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, additivi ad azione antiusura, agenti antiossidanti ed antinebbia.

Applicazione

ECOCUT 22 GM è un prodotto particolarmente indicato per operazioni di taglio di media gravosità di AVP, acciai mediamente legati, ghisa e metalli non ferrosi.

ECOCUT 22 GM è particolarmente apprezzato su machine mono o plurimandrino per la produzione di minuteria metallica.

Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti
- Bassa propensione alla formazione di nebbie
- Marcata detergenze e facile decantazione del Polverino
- Economia di gestione del fluido in esercizio, basso drag

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

ECOCUT 22 GM

OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 1,5	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,869	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	22,7	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	170	ASTM D92