

ECOCUT 26 EP OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Descrizione

ECOCUT 26 EP è un olio da taglio intero "S" attivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, agenti untuosanti, additivi EP ed antinebbia.

Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti
- Minimizza l'usura delle brocche, aumentandone la vita utile prima della riaffilatura
- Marcata detergenze e facile decantazione del micro sfrido metallico

Applicazione

ECOCUT 26 EP è un prodotto specifico per operazioni di brocciatura verticale. ECOCUT 26 EP è apprezzato anche in operazioni di dentatura ingranaggi a creatore e sbarbatura, Trova impiego anche in maschiatura automatica, su acciai alto legati.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

07-2017, Page 1

ECOCUT 26 EP OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 2,5	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,885	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	25,3	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	200	ASTM D92