

ECOCUT MAN 556

OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Descrizione

ECOCUT MAN 556 è un olio da taglio intero "S" attivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, agenti untuosanti, additivi EP ed antinebbia.

Applicazione

ECOCUT MAN 556 è un prodotto specifico per operazioni di taglio con maschio a filettare, su leghe ferrose ed acciai anche alto legati.

ECOCUT MAN 556 è apprezzato anche in operazioni di filettatura a rulli di barre, tubi, bulloni di grandi dimensioni.

Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti e zincoderivati
- Ottimo petere lubrificante e antiusura: aumenta la vita utile dei rulli a formare
- Evaporazione particolarmente contenuta del fluido, data da un valore di infiammabilità elevato

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

ECOCUT MAN 556 OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		8,0	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,910	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	66,8	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	240	ASTM D92