

RENOFORM AL SINT

Olio sintetico per lo stampaggio dell'alluminio

Descrizione

Il **RENOFORM AL SINT** è un prodotto sintetico solubile in acqua a base di speciali polimeri untuosanti ed additivi antiusura.

Applicazioni

Il **RENOFORM AL SINT** è specifico per operazioni di imbutitura medio gravosa di lamiere in alluminio, acciaio zincato e non, di vario spessore. I particolari di acciaio destinati a stoccaggi anche brevi vanno lavati e protetti.

Il prodotto può essere impiegato tal quale o in diluizione con acqua a seconda della gravosità dell'applicazione.

Modalità di applicazione

Il prodotto può essere applicato con sistemi di erogazione automatici a spruzzo ed a feltro e per immersione.

Si raccomanda di applicare il prodotto su superfici asciutte, pulite ed esenti da polveri.

Vantaggi

- Elevata resistenza ai carichi applicati
- Massima resa degli stampi ed ottima qualità delle finiture superficiali
- Assenza di clorocomposti, composti del boro e biocidi donatori di formaldeide
- Facile rimozione con soluzioni acquose
- Massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40° C.

Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ad un anno.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	----	Limpido	LF
Colore	----	1.0	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	1.070	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	85	ASTM D 445
Infiammabilità COC	°C	200	ASTM D 93
Compatibilità con leghe gialle	----	SI	IP 287
Miscibilità in acqua	----	Completa	LF

LF: Laboratorio FUCHS