



Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore interamente sintetico

Descrizione

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 è un olio motore interamente sintetico per motori a benzina e diesel per trasporto leggero. È progettato per soddisfare i severi requisiti di una durata prolungata e per fornire un contributo significativo al risparmio di carburante e alla pulizia del motore.

Prerogative e benefici

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 offre le prerogative e i benefici seguenti:

- La formulazione interamente sintetica fornisce una maggiore durata dell'olio nelle auto VW-Audi che utilizzano il programma lunga durata (EDI) associato alle specifiche VW 506 01
- L'eccellente fluidità alle basse temperature fornisce una rapida circolazione e la protezione dall'usura all'avviamento, in particolare a freddo
- L'eccellente resistenza all'ossidazione e stabilità termica forniscono la protezione in caso di esposizione a temperature elevate e servizio gravoso.

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 deve essere impiegato nei veicoli VW e Audi che operano con le raccomandazioni specifiche riguardanti il cambio dell'olio associate alle specifiche VW 506 01. Questi veicoli saranno già stati riempiti in fabbrica con un olio di questo tipo.

Specifiche e approvazioni

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 dispone delle seguenti approvazioni del costruttore:	
Volkswagen	VW 506 01

Caratteristiche tipiche

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	53
cSt a 100 °C	9.6
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	-
Fosforo	-
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	223
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052	0.86
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo is displayed in white on a dark background. It consists of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font, followed by "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two words.A row of four logos is shown in white on a dark background. From left to right: the Exxon logo, the Mobil logo, the Esso logo (a circle with the word "Esso" inside), and the XTO logo (the letters "XTO" with "EXXON MOBIL" written in smaller text below).

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved