



## Mobil Super™ 3000 XE1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

### Descrizione prodotto

Mobil Super 3000 XE1 5W-40 è un olio motore sintetico a basso contenuto di ceneri ed alte prestazioni studiato per contribuire a prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei gas di scarico nelle auto diesel e a benzina.

### Prerogative e benefici

- Contribuisce a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei gas di scarico nei veicoli diesel e a benzina.
- Consente l'esercizio prolungato alle alte temperature senza ispessimento ossidativo né degradazione dell'olio.
- Fornisce un'eccellente fluidità alle basse temperature facilitando l'avviamento a freddo in inverno e velocizzando la circolazione dell'olio nel motore.
- Adatto all'uso su autovetture e veicoli commerciali leggeri sia a benzina che diesel.

### Applicazioni

- Mobil Super 3000 XE1 5W-40 è stato sviluppato per soddisfare le più recenti specifiche per oli motore richieste dai principali costruttori di auto ed è compatibile con la maggior parte dei più recenti filtri antiparticolato e con tutti i convertitori catalitici per veicoli a benzina.
- Questo prodotto offre prestazioni eccellenti a temperature di esercizio molto basse e molto alte e una protezione prolungata del motore da usura e morchie e accumulo di depositi.
- Mobil Super 3000 XE1 5W-40 è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in veicoli che richiedono un'approvazione VW 505 00/VW 505 01.
- Questo prodotto è particolarmente raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in veicoli Porsche (che richiedono l'approvazione Porsche A40).

### Specifiche e approvazioni

**Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:**

VW 505 00

VW 505 01

GM dexos2

**Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:**

API CF

**Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:**

ACEA C3

API SM

### Caratteristiche e Specifiche

| Caratteristica   |           |
|--|-----------|
| Grado  | SAE 5W-40 |
| Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874                          | 0,8       |
| Densità a 15 C°, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D 4052             | 0,85      |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92   | 230       |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445 | 12,8      |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D 445  | 74,9      |
| Fosforo, %peso, ASTM D 4951                                  | 0,08      |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97                          | -39       |

## Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

08-2022

### Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003–2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved